



MADE IN
ITALY



Dimensione piastra 100x70 cm
Tensione alimentazione 380 V
Potenza max. KW 4,5
Consumo KW/h 2,2
Temperatura 50°-255° C
Tempo regolabile 0-760 sec.
Pressione 400 gr/cm² 6 Bar
Peso netto Kg 310

Pressa pneumatica semi-automatica. Struttura robusta dotata di due cilindri. Regolazione elettronica digitale del tempo e della temperatura con indicatore dei guasti. Copertina Nomex incl.



Abmessungen des Plateaus 100x70 cm
Spannung 380 V
Anschlusswert KW 4,5
Anschlusswert/h KW/h 2,2
Temperatur 50°-255° C
Zeiteinstellung 0-760 Sek.
Anpressdruck 400 gr/cm² 6 Bar
Gewicht netto Kg 310

Halb-automatische, pneumatische Presse. Extrem robuste Struktur. Digitalinstrumentation mit Sichtkontrolle der Temperatur und der Zeit, Fehlerquellenanzeige. Inkl. Nomexschutzbezug.



Dimension of the plate 100x70 cm
Current 380 V
Power consumption KW 4,5
Power consumption/h KW/h 2,2
Temperature 50°-255° C
Time regulable 0-760 sec.
Pressure 400 gr/cm² 6 Bar
Net weight Kg 310

Half-automatic pneumatic press. Strong construction. Electronic and digital instruments with visual control of time, temperature, and advice of eventual errors. Nomex-cover included.



Dimension de la plaque 100x70 cm
Voltage 380 V
Consommation totale KW 4,5
Consommation totale/h KW/h 2,2
Température 50°-255° C
Régulations du temps 0-760 sec.
Pression 400 gr/cm² 6 Bar
Poids net Kg 310

Presse à chaud semi-automatique pneumatique. Structure robuste. Instrumentation électronique digital du temps est de la température avec indicateurs de dommage, toll nomex incl.



I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

All data and technical features are purely indicative and subject to changes without prior notice.



E.T.S. ENGINEERING TRANSFER SYSTEM S.r.l.
Piazzale del lavoro 29 21044 CAVARIA (VA) Italy
Tel + 39 - 0331 - 2148 Fax +39 - 0331 - 212195
www.ets-heatpresses.com
email: info@ets-heatpresses.com

PRS 100/70

